



Installation instructions for part 99-7898

U.S. PATENT # D483,027

See application list inside

Acura/Honda/Isuzu 1990-2006 99-7898


KIT FEATURES

- DIN radio provision with pocket
- ISO DIN radio provision with pocket
- Pocket holds (2) jewel cases



KIT COMPONENTS

- A) Radio housing • B) Faceplate • C) ISO trimming • D) ISO spacers • E) ISO brackets
- F) Mounting brackets • G) Rear support bracket (R1) • H) Rear support bracket (R2)
- I) (2) #8 x 3/4" Phillips screws • J) (6) #8 x 3/8" Phillips screws



WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness:

- 70-1720
- 70-1721

Antenna Adapter:

- Not required

TOOLS REQUIRED

- Phillips screwdriver • Cutting tool

CAUTION! Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation, unless the vehicle manufacturer recommends against so. Please check with your local Dealership for more information. All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before reconnecting the battery or cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or the vehicle running. It would be best to remove the key from the ignition and then wait a few seconds before removing the factory radio.

Applications

Acura

CL	1997-1999
Integra.....	1990-2001
Legend	1990-1995
RSX	2002-2006
TL.....	1996-1998
Vigor.....	1992-1994

Honda

Accord.....	1990-2002
Civic	1996-2000
Civic SE	2005 <i>(only)</i>
CRV	1997-2006
Odyssey.....	1995-1998
Odyssey (without NAV)	1999-2004
Prelude	1989-2001

Isuzu

Oasis	1996-1999
-------------	-----------

Table of Contents

Dash Disassembly

- Acura CL 1997-1999	3	- Honda Odyssey 1995-1998.....	11
- Acura Integra 1990-1993.....	3	- Honda Odyssey 1999-2004 (without NAV)	11
- Acura Integra 1994-2001.....	3-4	- Honda Prelude 1989-1991	12
- Acura Legend 1990-1995	4	- Honda Prelude 1992-1996	12
- Acura RSX 2002-2006	5	- Honda Prelude 1997-2001	13
- Acura TL 1996-1998.....	5	- Isuzu Oasis 1996-1999.....	11
- Acura Vigor 1992-1994.....	6		
- Honda Accord 1990-1993	6		
- Honda Accord 1994-1997	7		
- Honda Accord 1998-2002	7		
- Honda Civic 1996-1998	8		
- Honda Civic 1999-2000	8-9		
- Honda Civic SE 2005 <i>(only)</i>	9		
- Honda CRV 1997-2001	10		
- Honda CRV 2002-2006	10		


Kit Assembly

- DIN radio provision (Honda Civic 1996-1998 only)	13
- DIN radio provision with pocket.....	14
- ISO DIN radio provision with pocket.....	15


Dash Disassembly

Acura CL 1997-1999

1. Unclip the radio trim bezel and disconnect the clock and climate control wiring. (Figure A)
2. Remove (2) 8mm hex head screws securing the factory radio and disconnect the wiring.
3. Cut and remove all of the mounting clips on the radio housing EXCEPT clips "A" and "H" (the clips can be identified by the stamped letter on the back of the housing, near each clip). (Figure B)
4. Mount the rear support bracket (R1) to the back of the radio housing with (2) #8 x 3/8" Phillips pan head screws supplied. (Figure B)



(Figure A)




(Figure B)


Continue to kit assembly

Acura Integra 1990-1993

1. Remove (3) screws from each side of the center console and remove the console.
2. Remove (2) screws securing the factory radio to the sub-dash support bracket. Slide the radio/pocket assembly out and disconnect the wiring. (Figure A)
3. Cut and remove all of the mounting clips on the radio housing EXCEPT clips "C" and "H" (the clips can be identified by the stamped letter on the back of the housing, near each clip). (Figure B)



(Figure A)




(Figure B)

Continue to kit assembly

Acura Integra 1994-2001

1. Remove the cover cap located under the emergency brake and remove (2) screws exposed.
2. Remove (2) screws from the rear corners of the lower dash trim bezel and remove.
3. Remove the ashtray and (2) screws exposed.
4. Unsnap the ashtray housing and disconnect the cigarette lighter harness.
5. Remove the gear shifter knob and unsnap the shifter trim.

Continue on next page




(Figure A)

Dash Disassembly

Acura Integra 1994-2001

6. Remove (2) screws below the radio opening and remove the upper dash trim bezel. (Figure A)
7. Remove (2) 8mm screws securing the factory radio and disconnect the wiring.
8. Cut and remove all of the mounting clips on the radio housing EXCEPT clips "C" and "H" (the clips can be identified by the stamped letter on the back of the housing, near each clip). (Figure B)

Continue to kit assembly




(Figure B)


Acura Legend 1990-1995

1. Remove (2) screws below the ashtray. (Figure A)
2. Unclip the dash trim bezel.
3. Disconnect the cigarette lighter wiring and remove the bezel.
4. Remove (2) bolts securing the rear of the factory radio and disconnect the wiring.
5. Cut and remove all of the mounting clips on the radio housing EXCEPT clips "E" and "J" (the clips can be identified by the stamped letter near each clip). (Figure B)

Continue to kit assembly



(Figure A)




(Figure B)

Dash Disassembly


Acura RSX 2002-2006 (except "S" model)

1. Unclip the lower dash panel (containing the power outlet) and remove the panel.
2. Reach into the opening and remove (2) Phillips screws from the base of the factory radio.
3. Slide the factory radio (with bracket assembly) from the dash and disconnect the wiring. (Figure A)
4. Remove (4) Phillips screws securing the factory radio to the bracket assembly and remove the radio (if a factory pocket is present, remove (4) Phillips screws securing the pocket to the bracket assembly and remove). (Figure A)
5. Cut and remove the all mounting clips on the radio housing EXCEPT clips "J" (the clips can be identified by the stamped letter near each clip). (Figure B)
6. Mount the rear support bracket (R2) to the back of the radio housing with (2) #8 x 3/8" Phillips pan head screws supplied.


Continue to kit assembly




(Figure A)



(Figure B)



(Figure A)



(Figure B)

Acura TL 1996-1998

1. Using a small screwdriver, unclip the perimeter of the radio trim bezel. (Figure A)
2. Disconnect the climate control and rear defroster wiring and remove the bezel.
3. Remove (4) Phillips screws securing the factory radio/trim bezel assembly. (Figure A)
4. Loosen (2) Phillips screws securing the back of the radio to the metal housing and slide the radio out (it is not necessary to remove the screws securing the metal).
5. Disconnect the wiring.
6. Cut and remove all of the mounting clips on the radio housing EXCEPT clips "B" and "K" (the clips can be identified by the stamped letter near each clip). (Figure B)


Continue to kit assembly

Dash Disassembly


Acura Vigor 1992-1994

1. Remove the access cap from the climate control cluster and (1) screw exposed. (Figure A)
2. Unclip the cluster and remove (2) screws exposed. (Figure A)
3. Remove the ashtray and (2) Phillips screws exposed.
4. Remove the cover caps from each front corner of the center console and the screws exposed.
5. Open the storage compartment, lift up the carpet and remove (2) screws exposed.
6. Lift up on the center console and remove. Unclip the radio trim bezel and disconnect the wiring.
7. Remove (2) bolts from the back of the factory radio and disconnect the wiring.
8. Cut and remove all of the mounting clips on the radio housing EXCEPT clips "A" and "H" (the clips can be identified by the stamped letter on the back of the housing, near each clip). (Figure B)

Continue to kit assembly



(Figure A)




(Figure B)


Honda Accord 1990-1993

1. Remove (4) screws from the lower portion of the center console. (Figure A)
2. Remove the gear shifter knob and lift the console out. Remove the ashtray and ashtray bracket.
3. Remove (2) screws from the bottom of the radio support, slide the radio out and disconnect the wiring.
4. Cut and remove all of the mounting clips on the radio housing EXCEPT clips "C" and "H" (the clips can be identified by the stamped letter on the back of the housing, near each clip). (Figure B)

Continue to kit assembly



(Figure A)




(Figure B)

Dash Disassembly


Honda Accord 1994-1997

1. Remove the ashtray and (1) 3/4" #8 Phillips screw exposed. Open the storage compartment and remove (2) #8 Phillips screws exposed.
2. Remove the cup holder tray and (3) #8 Phillips screws inside.
3. Lift the center console out and remove (2) Phillips screws exposed at the base of the dash trim bezel.
4. Unclip the bezel and remove.
5. Remove (2) hex head screws securing the factory radio and disconnect the wiring. (Figure A)
6. Cut and remove all of the mounting clips on the radio housing EXCEPT clips "A" and "H" (the clips can be identified by the stamped letter on the back of the housing, near each clip). (Figure B)
7. Mount the rear support bracket (R1) to the back of the radio housing with (2) #8 x 3/8" Phillips pan head screws supplied.

Continue to kit assembly



(Figure A)




(Figure B)


Honda Accord 1998-2002

1. Unsnap the clock panel, disconnect the wiring and remove. (Figure A)
2. Remove (1) Phillips screw exposed in the clock cavity.
3. Remove (2) Phillips screws below the factory radio.
4. Unclip the radio trim bezel and disconnect the wiring. (Figure A)
5. Remove (4) Phillips screws securing the factory radio assembly and disconnect the wiring.
6. Remove (2) screws securing the factory pocket to the assembly.
7. Cut and remove the mounting clips from the radio housing.
8. From the mounting brackets cut and remove tabs "B" (the clips can be identified by the stamped letter on the back of the housing, near each clip). (Figure B)
9. Secure the brackets to the housing with (4) #8 x 3/8" Phillips pan head screws.

Continue to kit assembly



(Figure A)




(Figure B)

Dash Disassembly


Honda Civic 1996-1998

1. Remove (2) Phillips screws from the bottom edge of the glove box door and remove the door.
2. Remove (3) Phillips screws from the lower steering column panel.
3. Pull straight down on the lower steering column panel and remove the panel.
4. Remove (2) Phillips screws under the climate control panel. (Figure A)
5. Remove (4) Phillips screws from the lower dash location.
6. Remove (2) 8mm hex head screws securing the bottom-rear of the factory radio and disconnect the wiring.
7. Locate the faceplate. (Figure B)

Continue to kit assembly




(Figure A)




(Figure B)

Honda Civic 1999-2000

1. Remove (2) Phillips screws from the bottom edge of the glove box door and remove the door.
2. Remove (3) Phillips screws from the lower steering column panel.
3. Pull straight down on the lower steering column panel and remove the panel.
4. Remove (2) Phillips screws under the climate controls.
5. Remove (4) Phillips screws from the lower dash location. (Figure A)
6. Remove (4) Phillips screws securing the bottom of the dash trim bezel/radio assembly and pull the assembly out as far as possible.



(Figure A)



(Figure B)


Dash Disassembly

Honda Civic SE 2005 (only)


Honda Civic 1999-2000

7. Cut the zip ties securing the radio and climate control wires, slide the dash trim bezel/radio assembly from the dash cavity and disconnect the wiring.
8. Cut and remove all of the mounting clips on the radio housing EXCEPT clips "B" and "H" (the clips can be identified by the stamped letter on the back of the housing, near each clip).

Continue to kit assembly



(Figure A)




(Figure B)

1. Unsnap and remove the trim ring from around floor shifter.
2. Unsnap and remove larger trim around floor console shifter.
3. Remove (2) Phillips screws from in between cup holder and shifter. (Figure A)
4. Unsnap sides of console (2 snaps per side) and remove with power outlet assembly.
5. Remove (2) Phillips screws from under radio assembly, facing up. (Figure A)
6. Remove (3) screws securing the climate control pod to the back of the dash trim bezel and remove the pod. (Figure B)
7. Remove (4) Phillips screws from each

side securing the factory head radio to the bracket assembly and remove the radio.

8. Cut and remove all mounting clips on the radio housing, EXCEPT clips "B" and "H" (the clips can be identified by the stamped letter on the back of the housing, near each clip). (Figure C)

Continue to kit assembly




(Figure C)

Dash Disassembly


Honda CR-V 1997-2001

1. Open the glove box, squeeze the retaining clips and remove the stoppers.
2. Lower the glove box and remove (2) Phillips screws from the left edge.
3. Remove (2) Phillips screws from the lower steering column panel and remove.
4. Unclip the lower console cover (below the ashtray and pocket) and remove.
5. Remove (2) Phillips screws from the base of the center console, open the console pocket and remove the (4) outer screws exposed.
6. Unclip the center console and remove.
7. Remove (2) Phillips screws securing the radio trim bezel, disconnect the wiring, and remove the trim bezel/radio assembly. (Figure A)
8. Remove (4) Phillips screws securing the radio to the bezel and remove.
9. Cut and remove all of the mounting clips on the radio housing EXCEPT clips "B" and "H" (the clips can be identified by the stamped letter on the back of the housing, near each clip). (Figure B)

Continue to kit assembly



(Figure A)




(Figure B)


Honda CR-V 2002-2006

1. Remove (2) Phillips screws from the bottom edge of the radio trim bezel. (Figure A)
2. Unclip the trim bezel and remove.
3. Remove (4) Phillips screws securing the factory radio and disconnect the wiring.
4. Cut and remove all of the mounting clips on the radio housing EXCEPT clips "A" and "H" (the clips can be identified by the stamped letter on the back of the housing, near each clip). (Figure B)

Continue to kit assembly



(Figure A)




(Figure B)

Dash Disassembly


Honda Odyssey 1995-1998 Isuzu Oasis 1996-1999

1. Lower the glove box assembly.
2. Remove (2) Phillips screws exposed on the right side of the underdash.
3. Remove (2) Phillips screws from the driver's side knee bolster and (1) Phillips screw in the coin pocket.
4. Remove (5) Phillips screws from the underdash panel and remove the panel. (Figure A)
5. Remove (4) Phillips screws from the cupholder assembly and remove.
6. Remove (2) Phillips screws securing the factory radio and disconnect the wiring.
7. Cut and remove all of the mounting clips on the radio housing EXCEPT clips "D" and "H" (the clips can be identified by the stamped letter on the back of the housing, near each clip). (Figure B)

Continue to kit assembly



(Figure A)




(Figure B)


Honda Odyssey 1999-2004 (without NAV)

1. Unclip the radio trim bezel (including the climate control panel and remove). (Figure A)
2. Remove (4) Phillips screws securing the factory radio and disconnect the wiring.
3. Cut and remove the mounting clips from the radio housing.
4. From the mounting brackets cut and remove tabs "A" (the clips can be identified by the stamped letter on the back of the housing, near each clip). (Figure B)
5. Secure the brackets to the housing with (4) #8 x 3/8" Phillips pan head screws. (Figure B)

Continue to kit assembly



(Figure A)




(Figure B)


Dash Disassembly

Honda Prelude 1989-1991

1. Remove (2) Phillips screws located below the climate controls. (Figure A)
2. Remove (1) Phillips screw from each side of the dash console and (2) Phillips screws from each side of the floor console. (Figure A)
3. Remove the plastic dummy cap from the end of the dash console and (2) Phillips screws exposed. (Figure A)
4. Pull the floor console out and gently remove the dash console.
5. Remove (6) Phillips screws securing the factory radio and disconnect the wiring.
6. Cut and remove all of the mounting clips on the radio housing EXCEPT clips "A" and "C" (the clips can be identified by the stamped letter on the back of the housing, near each clip). (Figure B)



(Figure A)




(Figure B)


Continue to kit assembly

Honda Prelude 1992-1996

1. Remove (2) screws from the top of the console trim bezel.
2. Slide the front seats back and remove (4) Phillips screws from each side of the bezel. (Figure A)
3. Pull up on the console trim bezel and remove.
4. Using an angled screwdriver, remove (2) screws securing the gear shifter bracket to the bezel.
5. Remove (4) screws from the radio trim bezel, remove the factory radio assembly and disconnect the wiring. (Figure A)
6. Cut and remove all of the mounting clips on the radio housing EXCEPT clips "F" and "H" (the clips can be identified by the stamped letter on the back of the housing, near each clip). (Figure B)



(Figure A)




(Figure B)

Continue to kit assembly


Dash Disassembly Honda Prelude 1997-2001

1. Using a panel removal tool, unclip the radio trim bezel and remove (some force may be required). (Figure A)
2. Remove (4) Phillips screws securing the factory radio/bracket housing assembly and disconnect the wiring.
3. Remove (4) Phillips screws securing the factory radio to the bracket housing and remove.
4. Cut and remove all of the mounting clips on the radio housing EXCEPT clips "A" and "G" (the clips can be identified by the stamped letter on the back of the housing, near each clip). (Figure B)

Continue to kit assembly



(Figure A)



(Figure B)

Kit Assembly DIN radio provision

Honda Civic 1996-1998:


1. Remove the metal DIN sleeve from the aftermarket radio.
2. Position the *faceplate* in the radio opening by inserting the locating pins on the housing into the holes in the sub-dash. (Figure A)

Note: if a radio dummy plate was removed during the dash disassembly, cut and remove the locating pins on the radio housing.

3. Slide the sleeve into the kit and

secure by bending the metal locking tabs down. (Figure A)

4. Slide the radio into the sleeve until secure. (Figure A)
5. Locate the factory wiring harness and antenna connector in the dash. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra or AXXESS. Reconnect the negative battery terminal and test the radio for proper operation.
6. Reassemble the dash in reverse order of disassembly.



(Figure A)

Kit Assembly

DIN radio provision with pocket

Accord 1990-1997, Civic 1999-2000, CL 1997-1999, CRV 1997-2002, Integra 1990-2001, Legend 1990-1996, Oasis 1996-1999, Odyssey 1995-1998, Prelude 1989-2001, RSX 2002-2006, TL 1996-1998, Vigor 1992-1994:


1. Remove the metal DIN sleeve from the aftermarket radio.
2. Slide the sleeve into the *radio housing* and secure by bending the metal locking tabs down. (Figure A)
3. Slide the radio into the sleeve until secure. (Figure A)
4. Locate the factory wiring harness and antenna connector in the dash. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra or AXXESS. Re-connect the negative battery terminal and test the radio for proper operation.
5. Reassemble the dash in reverse order of disassembly.

****For Honda Accord 1994-1997 and CL 1997-1999:**

Mount the rear support bracket to the rear support provision with (2) bolts previously removed in the dash disassembly.

****For Honda RSX 2002-2006:**


Mount the rear support bracket to the rear support provision with (2) #8 x 3/4" Phillips screws included.



(Figure A)

Accord 1998-2002, Odyssey 1999-2004:

1. Remove the metal DIN sleeve from the aftermarket radio.
2. Slide the sleeve into the *radio housing* and secure by bending the metal locking tabs down. (Figure A)
3. Slide the radio into the sleeve until secure. (Figure A)
4. Locate the factory wiring harness and antenna connector in the dash. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra or AXXESS. Re-connect the negative battery terminal and test the radio for proper operation.
5. Reassemble the dash in reverse order of disassembly.




(Figure A)

Kit Assembly

ISO DIN radio provision with pocket

Accord 1990-1997, Civic 1999-2000, CL 1997-1999, CRV 1997-2002, Integra 1990-2001, Legend 1990-1996, Oasis 1996-1999, Odyssey 1995-1998, Prelude 1989-2001, RSX 2002-2006, TL 1996-1998, Vigor 1992-1994:

1. Snap the *ISO trim ring* into the *radio housing*. (Figure A)
2. Mount the *ISO brackets* to the *radio housing* with (4) #8 x 3/8" screws supplied. (Figure A)
3. Remove the metal DIN sleeve and trim ring from the aftermarket radio.
4. Slide the radio into the completed assembly, align the holes in the radio with the holes in the brackets, and then mount with the screws supplied with the radio. (Figure A)



(Figure A)

5. Locate the factory wiring harness and antenna connector in the dash. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra or AXXESS. Re-connect the negative battery terminal and test the radio for proper operation.

6. Reassemble the dash in reverse order of disassembly.

****For Honda Accord 1994-1997 and CL 1997-1999:**


Mount the rear support bracket to the rear support provision with (2) bolts previously removed in the dash disassembly.

****For Honda RSX 2002-2006:**

Mount the rear support bracket to the rear support provision with (2) #8 x 3/4" Phillips screws included.

Accord 1998-2002, Odyssey 1999-2004:

1. Attach the *ISO spacers* onto the sides of the radio brackets, and then snap the *ISO trim ring* into the radio housing. (Figure A)
2. Remove the metal DIN sleeve and trim ring from the aftermarket radio.
3. Slide the radio into the completed assembly, align the holes in the radio with the holes in the *ISO spacers*,
4. Locate the factory wiring harness and antenna connector in the dash. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra or AXXESS. Re-connect the negative battery terminal and test the radio for proper operation.
5. Reassemble the dash in reverse order of disassembly.



(Figure A)



Installation instructions for part 99-7898



REV 11/16/2017 INST99-7898

IMPORTANT

If you are having difficulties with the installation of this product, please call our Tech Support line at **1-800-253-TECH**. Before doing so, look over the instructions a second time, and make sure the installation was performed exactly as the instructions are stated. Please have the vehicle apart and ready to perform troubleshooting steps before calling.



KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



**Metra recommends MECP
certified technicians**



Instrucciones de instalación para la pieza 99-7898

U.S. PATENT # D483,027

Ver lista de aplicaciones en el interior

Acura/Honda/Isuzu 1990-2006 99-7898


CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provisión de radio DIN con cavidad
- Provisión de radio ISO DIN con cavidad
- Cavidad tiene (2) estuches



COMPONENTES DEL KIT

- A) Carcasa del radio • B) Placa frontal • C) Placa de moldura del radio • D) Espaciadores ISO
- E) Soportes ISO • F) Soportes de montaje • G) Soporte de apoyo (R1) • H) Soporte de apoyo (R2)
- I) (2) Tornillos Phillips #8 x 3/4" • J) (6) Tornillos Phillips #8 x 3/8"



CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA

(se venden por separado)

Árnés de cableado:

- 70-1720
- 70-1721

Adaptador de antena:

- No se requiere

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Destornillador Phillips • Herramienta de corte

¡PRECAUCIÓN! Metra recomienda desconectar la terminal negativa de la batería antes de iniciar cualquier instalación, a menos que el fabricante del vehículo recomiende lo contrario. Verifique con su concesionario local si existe más información. Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes de reconectar la batería o ciclar la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición de encendido ni con el vehículo funcionando. Sería mejor retirar la llave de la ignición y esperar unos cuantos segundos antes de quitar el radio de fábrica.

Aplicaciones

Acura

CL	1997-1999
Integra.....	1990-2001
Legend	1990-1995
RSX	2002-2006
TL.....	1996-1998
Vigor.....	1992-1994

Honda

Accord.....	1990-2002
Civic	1996-2000
Civic SE	2005 <i>(solamente)</i>
CRV	1997-2006
Odyssey.....	1995-1998
Odyssey (sin NAV)	1999-2004
Prelude	1989-2001

Isuzu

Oasis	1996-1999
-------------	-----------

Indice

Desmontaje tablero

- Acura CL 1997-1999	3
- Acura Integra 1990-1993.....	3
- Acura Integra 1994-2001.....	3-4
- Acura Legend 1990-1995	4
- Acura RSX 2002-2006	5
- Acura TL 1996-1998.....	5
- Acura Vigor 1992-1994.....	6
- Honda Accord 1990-1993	6
- Honda Accord 1994-1997	7
- Honda Accord 1998-2002	7
- Honda Civic 1996-1998	8
- Honda Civic 1999-2000	8-9
- Honda Civic SE 2005 <i>(solamente)</i>	9
- Honda CRV 1997-2001	10
- Honda CRV 2002-2006	10

- Honda Odyssey 1995-1998.....	11
- Honda Odyssey 1999-2004 (sin NAV).....	11
- Honda Prelude 1989-1991	12
- Honda Prelude 1992-1996	12
- Honda Prelude 1997-2001	13
- Isuzu Oasis 1996-1999.....	11


Ensamble del kit

- Provisión de radio DIN (Honda Civic 1996-1998 solamente).....	13
- Provisión de radio DIN con cavidad	14
- Provisión de radio ISO DIN con cavidad	15


Desmontaje tablero

Acura CL 1997-1999

1. Desenganche el bisel de la moldura del radio y desconecte el cableado del reloj y del control del clima. (Figura A)
2. Quite los (2) tornillos de cabeza hexagonal de 8 mm que sujetan el radio de fábrica y desconecte el cableado.
3. Corte y quite todos los ganchos de montaje de la carcasa del radio EXCEPTO los ganchos "A" y "H" (los ganchos pueden identificarse por el estampado carta parte posterior de la carcasa, cerca de cada clip). (Figura B)



(Figura A)




(Figura B)

4. Monte el soporte de apoyo trasero (R1) en la parte posterior la carcasa del radio (b) con los (2) tornillos Phillips de cabeza troncocónica #8 x 3/8" suministrados. (Figura B)


Continúe con el ensamble del kit

Acura Integra 1990-1993

1. Quite los (3) tornillos a cada lado de la consola central y quite la consola.
2. Quite los (2) tornillos que sujetan el radio de fábrica al soporte de apoyo del sub tablero. Deslice el ensamble de radio/cavidad hacia afuera y desconecte el cableado. (Figura A)
3. Corte y quite todos los ganchos de montaje de la carcasa del radio EXCEPTO los ganchos "C" y "H" (los ganchos pueden identificarse por el estampado carta parte posterior de la carcasa, cerca de cada clip). (Figura B)



(Figura A)




(Figura B)

Continúe con el ensamble del kit

Acura Integra 1994-2001

1. Quite la tapa de la cubierta localizada debajo del freno de emergencia y quite los (2) tornillos expuestos.
2. Quite los (2) tornillos de las esquinas traseras del bisel de la moldura del tablero inferior y quite.
3. Quite el cenicero y los (2) tornillos expuestos.
4. Suelte a presión la carcasa del cenicero y desconecte el arnés del encendedor.
5. Retire la perilla de la palanca de velocidades y suelte a presión la moldura de la palanca

Continúa en la siguiente página




(Figura A)

Desmontaje tablero

Acura Integra 1994-2001

6. Quite los (2) tornillos debajo de la apertura del radio y quite el bisel de la moldura del tablero superior. (Figura A)
7. Quite los (2) tornillos de 8 mm que sujetan el radio de fábrica y desconecte el cableado.
8. Corte y quite todos los ganchos de montaje de la carcasa del radio EXCEPTO los ganchos "C" y "H" (los ganchos pueden identificarse por el estampado carta parte posterior de la carcasa, cerca de cada clip). (Figura B)

Continúe con el ensamble del kit




(Figura B)


Acura Legend 1990-1995

1. Quite los (2) tornillos de debajo del cenicero. (Figura A)
2. Desenganche el bisel de la moldura del tablero.
3. Desconecte el cableado del encendedor y retire el bisel.
4. Retire los (2) pernos que sujetan la parte trasera del radio de fábrica y desconecte el cableado.
5. Corte y quite todos los ganchos de montaje de la carcasa del radio EXCEPTO los ganchos "E" y "J" (los ganchos pueden identificarse por el estampado carta parte posterior de la carcasa, cerca de cada clip). (Figura B)

Continúe con el ensamble del kit



(Figura A)




(Figura B)


Desmontaje tablero

Acura RSX 2002-2006 (excepto el modelo "S")

1. Desenganche el tablero central inferior (que contiene el tomacorriente) y quite el panel.
2. Deslice en la apertura y quite los (2) tornillos Phillips de la base del radio de fábrica.
3. Deslice el radio de fábrica (con el ensamble de soporte) del tablero y desconecte el cableado. (Figura A)
4. Quite los (4) tornillos Phillips que sujetan el radio de fábrica al ensamble del soporte y quite el radio (si hay cavidad de fábrica presente, quite los (4) tornillos Phillips que sujetan la cavidad al ensamble del soporte y quítelo). (Figura A)
5. Corte y quite todos los ganchos de montaje de la carcasa del radio EXCEPTO los ganchos "J" (los ganchos pueden identificarse por el estampada carta parte posterior de la carcasa, cerca de cada clip). (Figura B)
6. Monte el soporte de apoyo trasero (R2) en la parte posterior la carcasa del radio con los (2) tornillos Phillips de cabeza troncocónica #8 x 3/8" suministrados.
Continúe con el ensamble del kit




(Figura A)



(Figura B)

1. Usando un destornillador pequeño, desenganche el perímetro del bisel de la moldura del radio. (Figura A)
2. Desconecte el cableado del control de clima y del desempañador trasero y retire el bisel.
3. Quite los (4) tornillos Phillips que sujetan el ensamble del radio de fábrica/bisel de la moldura. (Figura A)
4. Afloje los (2) tornillos Phillips que sujetan la parte posterior del radio a




(Figura A)

la carcasa metálica y deslice el radio hacia afuera (no es necesario retirar los tornillos que sujetan el metal).

5. Desconecte el cableado.
6. Corte y quite todos los ganchos de montaje de la carcasa del radio EXCEPTO los ganchos "B" y "K" (los ganchos pueden identificarse por el estampada carta parte posterior de la carcasa, cerca de cada clip). (Figura B)

Continúe con el ensamble del kit




(Figura B)

Desmontaje tablero


Acura Vigor 1992-1994

1. Retire la tapa de acceso del conjunto del control del clima y (1) tornillos expuesto. (Figura A)
2. Desenganche el conjunto y quite los (2) tornillos expuestos. (Figura A)
3. Quite el cenicero y los (2) tornillos Phillips expuestos.
4. Quite las tapas de la cubierta de cada esquina delantera de la consola central y los tornillos expuestos.
5. Abra el compartimiento de almacenamiento, levante la alfombra y quite los (2) tornillos expuestos.
6. Levante la consola central y retire. Desenganche el bisel de la moldura del radio y desconecte el cableado.
7. Retire los (2) pernos de la parte trasera del radio de fábrica y desconecte el cableado.
8. Corte y quite todos los ganchos de montaje de la carcasa del radio EXCEPTO los ganchos "A" y "H" (los ganchos pueden identificarse por el estampada carta parte posterior de la carcasa, cerca de cada clip). (Figura B)

Continúe con el ensamble del kit



(Figura A)




(Figura B)


Honda Accord 1990-1993

1. Quite los (4) tornillos de la porción inferior de la consola central. (Figura A)
2. Retire la perilla de la palanca de velocidades y levante la consola para sacarla. Retire el cenicero y el soporte del cenicero.
3. Quite los (2) tornillos de la parte inferior del radio de fábrica, deslice el radio hacia afuera y desconecte el cableado.
4. Corte y quite todos los ganchos de montaje de la carcasa del radio EXCEPTO los ganchos "C" y "H" (los ganchos pueden identificarse por el estampada carta parte posterior de la carcasa, cerca de cada clip). (Figura B)

Continúe con el ensamble del kit



(Figura A)




(Figura B)

Desmontaje tablero


Honda Accord 1994-1997

1. Retire el cenicero y (1) tornillo Phillips #8 de 3/4" expuesto. Abra el compartimiento de almacenamiento y quite los (2) tornillos Phillips #8 expuestos.
2. Quite la charola del portavasos y los (3) tornillos Phillips #8 del interior.
3. Levante la consola central y quite los (2) tornillos Phillips expuestos en la base del bisel de la moldura del radio.
4. Desenganche el bisel y quite.
5. Quite los (2) tornillos de cabeza hexagonal que sujetan el radio de fábrica y desconecte el cableado. (Figura A)
6. Corte y quite todos los ganchos de montaje de la carcasa del radio EXCEPTO los ganchos "A" y "H" (los ganchos pueden identificarse por el estampada carta parte posterior de la carcasa, cerca de cada clip). (Figura B)
7. Monte el soporte de apoyo trasero (R1) en la parte posterior la carcasa del radio (b) con los (2) tornillos Phillips de cabeza troncocónica #8 x 3/8" suministrados.

Continúe con el ensamble del kit



(Figura A)




(Figura B)


Honda Accord 1998-2002

1. Suelte a presión el panel del radio, desconecte el cableado y retire. (Figura A)
2. Retire (1) tornillo Phillips expuesto en la cavidad del reloj.
3. Quite los (2) tornillos Phillips debajo del radio de fábrica.
4. Desenganche el bisel de la moldura del radio y desconecte el cableado. (Figura A)
5. Quite los (4) tornillos Phillips que sujetan el ensamble del radio de fábrica y desconecte el cableado.
6. Quite los (2) tornillos que sujetan la cavidad de fábrica al ensamble.
7. Corte y quite los ganchos de montaje de la carcasa del radio.
8. A partir de los soportes de montaje cortar y quitar las pestañas "B" (los clips se pueden identificar por la letra estampada en la parte posterior de la vivienda, cerca de cada clip). (Figura B)
9. Sujete los soportes a la carcasa con los (4) tornillos Phillips de cabeza troncocónica #8 de 3/8" suministrados.

Continúe con el ensamble del kit



(Figura A)




(Figura B)

Desmontaje tablero


Honda Civic 1996-1998

1. Quite los (2) tornillos Phillips del borde inferior de la puerta de la guantera y quite la puerta.
2. Quite (3) tornillos Phillips del panel inferior de la columna de dirección.
3. Jale en línea recta hacia abajo en el panel de la columna de dirección inferior y quite el panel.
4. Quite (2) tornillos Phillips que están debajo del panel de control de clima. (Figura A)
5. Quite (4) tornillos Phillips de la ubicación inferior del tablero. Quite (4) tornillos Phillips de la ubicación inferior del tablero.
6. Quite los (2) tornillos de cabeza hexagonal de 8 mm que sujetan la parte trasera inferior del radio de fábrica y desconecte el cableado.
7. Localice la placa frontal. (Figura B)

Continúe con el ensamble del kit




(Figura A)




(Figura B)

Honda Civic 1999-2000

1. Quite los (2) tornillos Phillips del borde inferior de la puerta de la guantera y quite la puerta.
2. Quite (3) tornillos Phillips del panel inferior de la columna de dirección.
3. Jale en línea recta hacia abajo en el panel de la columna de dirección inferior y quite el panel.
4. Quite los (2) tornillos Phillips de abajo de los controles del clima.
5. Quite (4) tornillos Phillips de la ubicación inferior del tablero. (Figura A)
6. Quite los (4) tornillos Phillips que sujetan la parte inferior del bisel de la moldura del tablero/ensamble de radio y jale el ensamble para sacarlo tanto como sea posible.



(Figura A)



(Figura B)


Desmontaje tablero

Honda Civic SE 2005 (solamente)


Honda Civic 1999-2000

7. Corte las corbatas que sujetan los cables del radio y del control de clima, deslice el bisel de la moldura del tablero/ensamble de radio de la cavidad del tablero y desconecte el cableado.
 8. Corte y quite todos los ganchos de montaje de la carcasa del radio EXCEPTO los ganchos "B" y "H" (los ganchos pueden identificarse por el estampada carta parte posterior de la carcasa, cerca de cada clip). (Figura B)
1. Suelte a presión y retire el anillo de la moldura de alrededor de la palanca de velocidades al piso.
 2. Suelte a presión y retire la moldura de alrededor de la palanca de velocidades al piso.
 3. Quite los (2) tornillos Phillips de entre el portavasos y la palanca de velocidades. (Figura A)
 4. Suelte a presión los lados de la consola, (2 chasquidos por lado), y retire con el ensamble del tomacorriente.
 5. Quite los (2) tornillos Phillips debajo del ensamble del radio, orientados hacia arriba. (Figura A)
 6. Quite (3) tornillos que sujetan el alojamiento del control de clima a la parte posterior del bisel de la moldura del tablero y el alojamiento. (Figura B)
 7. Quite (4) tornillos Phillips de cada lado que sujetan el radio de fábrica al ensamble del soporte y quite el radio.
 8. Corte y quite todos los ganchos de montaje de la carcasa del radio EXCEPTO los ganchos "B" y "H" (los ganchos pueden identificarse por el estampada carta parte posterior de la carcasa, cerca de cada clip). (Figura C)


Continúe con el ensamble del kit



(Figura A)



(Figura B)




(Figura C)

Desmontaje tablero


Honda CR-V 1997-2001

1. Abra la guantera, apriete los ganchos de retención y quite los toques.
2. Baje la guantera y quite (2) tornillos Phillips de la orilla izquierda.
3. Quite los (2) tornillos Phillips del panel de la columna de dirección inferior y quite.
4. Desenganche la cubierta de la consola inferior (debajo del cenicero y la cavidad) y quite.
5. Quite (2) tornillos Phillips de la base de la consola central, abra la cavidad de la consola y quite los (4) tornillos exteriores quedan expuestos.
6. Unclip the center console and remove.
7. Remove (2) Phillips screws securing the radio trim bezel, disconnect the wiring, and remove the trim bezel/radio assembly. (Figura A)
8. Remove (4) Phillips screws securing the radio to the bezel and remove.
9. Corte y quite todos los ganchos de montaje de la carcasa del radio EXCEPTO los ganchos "B" y "H" (los ganchos pueden identificarse por el estampada carta parte posterior de la carcasa, cerca de cada clip). (Figura B)

Continúe con el ensamble del kit



(Figura A)




(Figura B)


Honda CR-V 2002-2006

1. Quite los (2) tornillos Phillips del borde inferior del bisel de la moldura del radio. (Figura A)
2. Desenganche el bisel de la moldura y quítelo.
3. Remove (4) Phillips screws securing the factory radio and disconnect the wiring.
4. Corte y quite todos los ganchos de montaje de la carcasa del radio EXCEPTO los ganchos "A" y "H" (los ganchos pueden identificarse por el estampada carta parte posterior de la carcasa, cerca de cada clip). (Figura B)

Continúe con el ensamble del kit



(Figura A)




(Figura B)

Desmontaje tablero


Honda Odyssey 1995-1998 Isuzu Oasis 1996-1999

1. Baje el ensamblaje de la guantera.
2. Quite los (2) tornillos Phillips expuestos al lado derecho del sub tablero.
3. Quite los (2) tornillos Phillips del protector de rodillas del lado del conductor y (1) tornillo Phillips de la cavidad de monedas.
4. Quite los (5) tornillos Phillips del panel del sub tablero y quite el panel. (Figura A)
5. Quite (4) tornillos Phillips del ensamblaje del portavasos y quite.
6. Quite los (2) tornillos Phillips que sujetan el radio de fábrica y desconecte el cableado.
7. Corte y quite todos los ganchos de montaje de la carcasa del radio EXCEPTO los ganchos "D" y "H" (los ganchos pueden identificarse por el estampada carta parte posterior de la carcasa, cerca de cada clip). (Figura B)

Continúe con el ensamblaje del kit



(Figura A)




(Figura B)


Honda Odyssey 1999-2004 (sin NAV)

1. Desenganche el bisel de la moldura del radio (incluyendo el panel del control de clima y quitelo. (Figura A)
2. Quite los (4) tornillos Phillips que sujetan el radio de fábrica y desconecte el cableado.
3. Corte y quite los ganchos de montaje de la carcasa del radio.
4. A partir de los soportes de montaje cortar y quitar las pestañas "A" (los clips se pueden identificar por la letra estampada en la parte posterior de la vivienda, cerca de cada clip). (Figura B)
5. Sujete los soportes a la carcasa con los (4) tornillos Phillips de cabeza troncocónica #8 de 3/8" suministrados. (Figura B)

Continúe con el ensamblaje del kit



(Figura A)




(Figura B)

Desmontaje tablero


Honda Prelude 1989-1991

1. Quite los (2) tornillos Phillips localizados debajo de los controles del clima. (Figura A)
2. Quite (1) tornillo Phillips de cada lado de la consola del tablero y (2) tornillos Phillips de cada lado de la consola del piso. (Figura A)
3. Quite la tapa falsa de plástico del extremo de la consola del tablero y los (2) tornillos Phillips que quedan expuestos. (Figura A)
4. Jale la consola de piso hacia fuera y retire suavemente la consola del tablero.
5. Quite los (6) tornillos Phillips que sujetan el radio de fábrica y desconecte el cableado.
6. Corte y quite todos los ganchos de montaje de la carcasa del radio EXCEPTO los ganchos "A" y "C" (los ganchos pueden identificarse por el estampado carta parte posterior de la carcasa, cerca de cada clip). (Figura B)

Continúe con el ensamble del kit



(Figura A)




(Figura B)


Honda Prelude 1992-1996

1. Quite los (2) tornillos de la parte superior del bisel de la moldura de la consola.
2. Deslice los asientos delanteros y quite los (4) tornillos Phillips de cada lado del bisel. (Figura A)
3. Jale hacia arriba el bisel de la moldura de la consola y quítelo.
4. Con el destornillador inclinado, quite los (2) tornillos que sujetan el soporte de la palanca de velocidades al bisel.
5. Quite los (4) tornillos del bisel de la moldura del radio, quite el ensamble del radio de fábrica y desconecte el cableado. (Figura A)
6. Corte y quite todos los ganchos de montaje de la carcasa del radio EXCEPTO los ganchos "F" y "H" (los ganchos pueden identificarse por el estampado carta parte posterior de la carcasa, cerca de cada clip). (Figura B)

Continúe con el ensamble del kit



(Figura A)




(Figura B)


Desmontaje tablero Honda Prelude 1997-2001

1. Con una herramienta de remoción de paneles, desenganche el bisel de la moldura del radio y quítelo (puede requerirse un poco de fuerza). (Figura A)
2. Quite los (4) tornillos Phillips que sujetan el ensamble del radio de fábrica/carcasa del soporte y desconecte el cableado. (Figura A)
3. Quite los (4) tornillos Phillips que sujetan el radio de fábrica al soporte y quítelo.
4. Corte y quite todos los ganchos de montaje de la carcasa del radio EXCEPTO los ganchos "A" y "G" (los ganchos pueden identificarse por el estampada carta parte posterior de la carcasa, cerca de cada clip). (Figura B)

Continúe con el ensamble del kit



(Figura A)



(Figura B)

Ensamble del kit Provisión de radio DIN


Honda Civic 1996-1998:

1. Quite la manga de metal DIN del radio de mercado secundario.
2. Posicione la *placa frontal* en la apertura del radio insertando las clavijas localizadoras de la carcasa en los orificios del sub tablero. (Figura A)

Nota: Si durante el desensamble del tablero se quitó una placa simuladora de radio, corte y quite las clavijas localizadoras de la carcasa del radio.

3. Deslice la manga al kit y sujétela doblando hacia abajo las pestañas de metal. (Figura A)

4. Slide the radio into the sleeve until secure. (Figura A)
5. Localice el arnés de cableado de fábrica y el conector de la antena en el tablero y haga todas las conexiones necesarias al radio. Metra recomienda que use adaptadores adecuados de acoplamiento de Metra y/o de AXXESS. Vuelva a conectar la terminal negativa de la batería y pruebe el radio para verificar que funcione correctamente..
6. Vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó.



(Figura A)

Ensamble del kit

Provisión de radio DIN con cavidad

Accord 1990-1997, Civic 1999-2000, CL 1997-1999, CRV 1997-2002, Integra 1990-2001, Legend 1990-1996, Oasis 1996-1999, Odyssey 1995-1998, Prelude 1989-2001, RSX 2002-2006, TL 1996-1998, Vigor 1992-1994:


1. Quite la manga de metal DIN y el anillo de moldura del radio de mercado secundario.
2. Deslice la manga en la *carcasa del radio* y sujétela doblando hacia abajo las pestañas de metal. (Figura A)
3. Deslice la radio en el manguito hasta que quede firme. (Figura A)
4. Localice el arnés de cableado de fábrica y el conector de la antena en el tablero y haga todas las conexiones necesarias al radio. Metra recomienda que use adaptadores adecuados de acoplamiento de Metra y/o de AXXESS. Vuelva a conectar la terminal negativa de la batería y pruebe el radio para verificar que funcione correctamente.
5. Vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó.

****Para Honda Accord 1994-1997 y CL 1997-1999:**

Monte el soporte de apoyo trasero en la provisión de soporte trasero con los (2) pernos previamente retirados durante el desensamble del tablero.

****Para Honda RSX 2002-2006:**


Monte el soporte de apoyo trasero en la provisión del soporte trasero con los (2) tornillos Phillips #8 x 3/4" incluidos.



(Figura A)

Accord 1998-2002, Odyssey 1999-2004:

1. Quite la manga de metal DIN del radio de mercado secundario.
2. Deslice la manga en la *carcasa del radio* y sujétela doblando hacia abajo las pestañas de metal. (Figura A)
3. Deslice la radio en el manguito hasta que quede firme. (Figura A)
4. Localice el arnés de cableado de fábrica y el conector de la antena en el tablero y haga todas las conexiones necesarias al radio. Metra recomienda que use adaptadores adecuados de acoplamiento de Metra y/o de AXXESS. Vuelva a conectar la terminal negativa de la batería y pruebe el radio para verificar que funcione correctamente.
5. Vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó.




(Figura A)

Ensamble del kit

Provisión de radio ISO DIN con cavidad

Accord 1990-1997, Civic 1999-2000, CL 1997-1999, CRV 1997-2002, Integra 1990-2001, Legend 1990-1996, Oasis 1996-1999, Odyssey 1995-1998, Prelude 1989-2001, RSX 2002-2006, TL 1996-1998, Vigor 1992-1994:

1. Coloque la *anillo de moldura ISO* en la carcasa de la radio. (Figura A)
2. Monte los *soportes ISO* en el carcasa del radio con los (4) tornillos #8 x 3/8" suministrados. (Figura A)
3. Quite la manga de metal DIN y el anillo de moldura del radio de mercado secundario.
4. Deslice el radio en el ensamble terminado, alinee los orificios del radio con los orificios de los soportes, y luego montaje con los tornillos suministrados con la radio. (Figura A)



(Figura A)

5. Localice el arnés de cableado de fábrica y el conector de la antena en el tablero y haga todas las conexiones necesarias al radio. Metra recomienda que use adaptadores adecuados de acoplamiento de Metra y/o de AXXESS. Vuelva a conectar la terminal negativa de la batería y pruebe el radio para verificar que funcione correctamente.
6. Vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó.

****Para Honda Accord 1994-1997 y CL 1997-1999:**

Monte el soporte de apoyo trasero en la provisión de soporte trasero con los (2) pernos previamente retirados durante el desensamble del tablero.

****Para Honda RSX 2002-2006:**


Monte el soporte de apoyo trasero en la provisión del soporte trasero con los (2) tornillos Phillips #8 x 3/4" incluidos.

Accord 1998-2002, Odyssey 1999-2004:

1. Coloque los *espaciadores ISO* en los lados de los soportes del radio y el *anillo de moldura del radio ISO* en la carcasa del radio. (Figura A)
2. Quite la manga de metal DIN y el anillo de moldura del radio de mercado secundario.
3. Deslice el radio en el ensamble terminado, alinee los orificios del radio con los orificios de los *espaciadores ISO*, y luego montaje con los

tornillos suministrados con la radio. (Figura A)

4. Localice el arnés de cableado de fábrica y el conector de la antena en el tablero y haga todas las conexiones necesarias al radio. Metra recomienda que use adaptadores adecuados de acoplamiento de Metra y/o de AXXESS. Vuelva a conectar la terminal negativa de la batería y pruebe el radio para verificar que funcione correctamente.
5. Vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó.



(Figura A)



Instrucciones de instalación para la pieza 99-7898



REV 11/16/2017 INST99-7898

IMPORTANTE

Si tiene dificultades con la instalación de este producto, llame a nuestra línea de soporte técnico al **1-800-253-TECH**. Antes de hacerlo, revise las instrucciones por segunda vez y asegúrese de que la instalación se haya realizado exactamente como se indica en las instrucciones. Por favor tenga el vehículo desarmado y listo para ejecutar los pasos de resolución de problemas antes de llamar.



EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).